

OPTICON

Windows CE

Microsoft
Windows CE.net

Bluetooth™ IrDA

WiFi™

1D Laser veya 2D Imager
Barkod Okuyucu

Entegre GSM / GPRS

1.5 Metreden Düşmelere Dayanıklı

PHL8000 Serisi

Endüstriyel El Terminalleri

IP65

Toz ve Suda Koruma



TOZA ve SUYA KARŞI MAKSİMUM KORUMA

+ Ürün Özellikleri

Çalışma

- * İşlemci : Intel®PXA270 32-bits RISC 520Mhz
- * İşletim Sistemi : Windows CE 5.0
- * Yazılım : Wordpad, Internet Explorer, Inbox, Active Sync, Messenger, Opticon Tarayıcı Uygulamaları, Kullanıcı SD kartı ile Yükseltilebilir.

Hafıza

- * FlashROM: 128 MB
- * RAM : 128 MB SDRAM
- * Genişleme : Kullanıcı Erişimli SD

Ekran

- * Tip : TFT Dokunmatik Ekran
- 256.000 Renk, Ayarlanabilen Arka Işık
- * Ebat : 3.5", 240x320 Piksel
- * Mod : Dikey

Çalışma Göstergeleri

- * Görsel : 1 LED (kırmızı/yeşil tarama göstergesi)
- * Sesli Uyarı : Buzzer

Çalışma Tuş Takımı

- * Arkadan Aydınlatmalı Toplam 29 Tuş
- 12 Numerik Tuş, 2 Navigasyon Tuşu
- 4 Fonksiyon Tuşu, 1 Özel Tuş, Kontrol Tuşları
- 1 Açma Tuşu, 3 Tarama Tuşu

Bağlantı & İletişim

- * RS232: Baudrate 150 Bps - 115.2 Kbps, Seri Kablo Konnektörü
- * USB: Versiyon 1.1, Full Hız, Seri Kablo Konnektörü Client, Opsiyonel Host
- * IrDa : Baudrate Otomatik Belirleme
- * Bluetooth : Versiyon 1.2, SPP, DUN, OPP, HID (sadece klavye desteği) Class 2 Enerji Çıkışı
- * W-LAN: 802.11b/g, CCK, TKIP, WEP, WPA, WPA2, EAP, LEAP, PEAP, AES, PSK (pre-shared,static, dynamic) Cisco CCX ver. 4 uyumlu
- * Ses: Hoparlör / Mikrofon (mono), Kulaklık Bağlantısı (stereo)
- * GSM/GPRS Tri-band 900/1800/1900, Class C (sadece 8114 ve 8214 modellerinde)

Güç

- * Şarj Edilebilir Batarya : Li-Ion, 3.7V 2200 mAh
- * Yüksek Kapasiteli Batarya : Opsiyonel 3.7V 4000 mAh
- * Backup Pili : Şarj Edilebilir Li-Ion Polymer Pil
- * Şarj Metodu: Makine Üzerinden Adaptör ile Şarj, AyrıŞarj Kızağı IRU8000, Ayrıca Araç Şarj Adaptörü
- * Batarya Şarj Süresi : Adaptör ile Şarj Edildiğinde 3 Saat (standart kapasiteli batarya) 5.5 Saat (yüksek kapasiteli batarya), Şarj Kızağı ile Şarj Edildiğinde 4 (standart kapasiteli batarya), 7 Saat (yüksek kapasiteli batarya)

Barkod Okuma

- *Tip: Lazer Barkod Okuyucu
- *Okuma Mesafesi: 40 Cm.

Dayanıklılık

- * Çalışma Isısı: -10° C den + 50°C
- * Depolama Isısı: -20° C den +60°C
- * Çalışma Nemi Oranı: 5-95 %
- * Düşme Testi: 1.5m Beton Yüzeye Düşme
- * Koruma Oranı: IP65

Uyumluluk & Güvenlik

- * CE incl. LVD, FCC, cUL, RoHS, TUV, JIS-C-6802 Class 2, IEC 60825-1 Class 2, FDA CDRH Class II

Fiziksel Ölçüler

- * Ölçüler (genişlik, yükseklik, derinlik) 82x155x31/33mm
- * Ağırlık: 350 gr. (standart batarya ile)
- * Kasa Rengi: Siyah

Ortak Özellikler

OPTICON	W-Lan	Bluetooth	Lazer Barkod Okuyucu	2D (CMOS) Barkod Okuyucu	Alfa Numerik Klavye (44 tuş)	Entegre GPRS
8112	✓	✓	✓	—	—	—
8114	✓	✓	✓	—	—	✓
8152	✓	✓	—	✓	—	—
8212	✓	✓	✓	—	✓	—
8214	✓	✓	✓	—	✓	✓

Aksesuarlar



Şarj Adaptörü 5V/2.6A



Araç Şarj Adaptörü



Standart Kapasiteli Li-Ion Batarya 3.7V 2200 mAh



Yüksek Kapasiteli Li-Ion Batarya 3.7V 4000 mAh



El Kayışı



Stylus Kalem



Kulaklık Mikrofon



USB Client, USB Host Kablosu



RS232 Seri Kablo



IRU8000 Tekli Şarj, Veri Aktarım Kızağı

OPTICON

www.opticonterminali.com



Mobit Bilişim Elektronik ve Kontrol Sistemleri Dış Tic.A.Ş.

OPTICON TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Perpa Ticaret Merk. A blok Kat: 12 No: 1819-1820
80270 Okmeydanı - İST./ Tel: 0212 210 32 32
Fax: 0212 210 94 18 - www.mobit.com.tr
E-mail: mobit@mobit.com.tr

Ip 65 Koruma Sınıfı Nedir?



IP 65 derecesinde korumaya sahip Opticon 8000 Serisi Endüstriyel El Terminaleri;

6 : Toza karşı tam korumalı (maksimum seviye)
5 : Her yönden ve açıdan düşük basınçlı su jetine karşı koruma

Sevilerindeki maksimum koruma ile işleriniz için maksimum dayanıklılık ve güvenlik sağlar.